

**OBJEDNÁVKA – ZMLUVA č. SK14A212/2014 (e. č. zmluvy 33/10/2014)**

Zhotoviteľ: mmcité2, s.r.o. IČO: 36 320 854  
Brnianska 2 IČ DPH: SK2020178820  
911 05 Trenčín  
Zastúpený: Leonard Ulman – riaditeľ spoločnosti  
Bankové spojenie: ČSOB a. s. Trenčín  
Č. účtu: 0311460063/7500

Objednávateľ: Mesto Nemšová IČO: 00311812  
Ul. Janka Palu 2/3 DIČ: 2021079797  
91441 Nemšová  
Zastúpený: Ing. František Bagin – primátor mesta  
Bankové spojenie: VÚB a.s. Trenčín  
Číslo účtu: 25124202/0200

Dátum: 20. 10. 2014

**Objednávame u Vás:**

Predmet objednávky – dodávka a montáž parkových lavičiek VERA podľa cenovej ponuky zo dňa 14.10.2014-

Parková lavička Vera, typ LV151tg	ks	4,000
Vybudovanie spodnej stavby	ks	4,000
Chemické kotvenie + montáž	ks	4,000
Doprava	ks	1,000
Doprava montážnej skupiny	ks	2,000

**Dohodnutá cena objednávky:**

Parková lavička Vera, typ LV151tg	ks	4,000	120,00 €	480,00 €
Vybudovanie spodnej stavby	ks	4,000	40,00 €	160,00 €
Chemické kotvenie + montáž	ks	4,000	23,00 €	92,00 €
Doprava	ks	1,000	90,00 €	90,00 €
Doprava montážnej skupiny	ks	2,000	60,00 €	120,00 €
Cena zákazky bez DPH celkom				<b>942,00 €</b>

**Celkom za dodávku bez DPH: 942,00 €**  
**DPH 20%: 188,40 €**  
**Celková cena vrátane DPH: 1 130,40 €**

III. Termín dodania: 20. 11. 2014

IV. Predmet objednávky prevezme: Ing. Jurisová Iveta 0918 402 130

V. Faktúru pošlite na adresu: viď objednávateľ.

VI. Platobné podmienky: vyúčtovacia faktúra v zostatkovej hodnote po dodaní tovaru so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia.

**VII. Rôzne:**

- potvrdením je uzatvorená zmluva o dielo podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 13/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
- Dopravu na miesto určenia – Nemšová, vybudovanie spodných stavieb, montáž a ukotvenie predmetu objednávky zmluvy zabezpečí zhotoviteľ.
- Záruka- zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na predmet objednávky 36 mesiacov od potvrdenia odovzdávacieho protokolu.

- Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté neodborným použitím či skladovaním, mechanickým poškodením, vandalizmom alebo opotrebením bežným používaním, na závady spôsobené živelnými pohromami.
  - Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ podľa tejto zmluvy, a tým aj prípadný odberateľ objednávateľa nadobúda vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy až úplným zaplatením ceny objednávateľom a do dňa úplného zaplatenia ceny zostáva predmet zmluvy vo výlučnom vlastníctve zhotoviteľa.
  - V prípade, že objednávateľ nespĺní svoju povinnosť zaplatiť cenu diela riadne a včas, má zhotoviteľ právo na odstúpenie od tejto zmluvy a má právo požadovať vrátenie predmetu zmluvy, pričom objednávateľ je povinný predmet zmluvy zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vydať, resp. zabezpečiť jeho vydanie treťou osobou, ktorá ho má na základe zmluvy s objednávateľom v držbe.
  - Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak objednávateľ predmet zmluvy dodáva tretej osobe, je objednávateľ povinný písomne oznámiť tretej osobe, ktorej predmet zmluvy dodá, existenciu výhrady vlastníckeho práva zhotoviteľa k predmetu zmluvy a zaväzuje sa tejto tretej osobe oznámiť, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy na objednávateľa prejde až úplným zaplatením zmluvnej ceny a zhotoviteľ je oprávnený žiadať vydanie predmetu zmluvy v prípade nespĺnenia povinností objednávateľa zaplatiť riadne a včas zmluvnú cenu. Zmluvné strany sa dohodli, že skutočnosti podľa predchádzajúcej vety je oprávnený oznámiť prípadnému odberateľovi objednávateľa aj zhotoviteľ.
  - Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. SK14A212/2014 je:
    - príloha č. 1 – Záručné podmienky
  - Penále:
    - Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť pokutu za nedodržanie termínu splatnosti faktúry vo výške 0,05% z celkovej dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania
    - Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť pokutu za nedodržanie termínu dodávky 0,05% z celkovej ceny objednávky za každý začatý deň omeškania.
- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- Táto Zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Trenčíne, dňa 20. 10. 2014

V Nemšovej dňa 03.11.2014



## Príloha č. 1 Objednávky – Zmluva č. SK14A212/2014 – Záručné podmienky

### Návod na údržbu mestského mobiliáru tvoreného oceľovou kostrou

Oceľové konštrukcie sú vyrobené z ocele triedy 11373, SJ235, žiarovo pozinkované ponorom a sú doplnené lakovaním práškovou farbou.

Uvedený systém **protikoróznej ochrany** je najlepší, ktorý možno pri tomto type použiť. Je prakticky nemožné, aby takto ošetrená oceľová konštrukcia mohla začať samovoľne korodovať.

Korózia môže začať, ak je povrch oceľovej konštrukcie mechanicky poškodený. Preto odporúčame, aby užívateľ 1x za 6 mesiacov skontroloval oceľovú konštrukciu a zistil jej stav. Pokiaľ objaví začínajúcu koróziu, je nutné ju bezodkladne opraviť podľa príslušného postupu (viď nižšie), alebo objednať servisnú opravu u výrobcu.

Prášková farba, nanosená na oceľovej konštrukcii technologicky sofistikovanou metódou zaručuje výborné kvalitatívne vlastnosti. Testy a skúšky preukazujú výbornú príľnavosť, pružnosť a odolnosť voči klimatickým vplyvom. Predovšetkým mechanické narušenie môže spôsobiť následné poškodenie povrchovej ochrany.

Odporúčame 1x za 6 mesiacov kontrolu povrchu lavice a pri lokálnom poškodení povrchu opraviť podľa postupu od výrobcu (viď nižšie). Upozorňujeme na fakt, že odtieň po lokálnej opravě sa môže líšiť od pôvodného odtieňu – k ich zladeniu dôjde po cca 12 mesiacoch.

### Odporúčanie: Údržba mobiliára z exotického dreva DABEMA – Piptadeniastrum africanum

Mobiliár udržiavajte v čistote, pravidelne ho čistite vlažným mydlovým roztokom alebo špeciálnymi čistiacimi prostriedkami na drevený nábytok. Charakteristickou vlastnosťou tejto dreveniny je drsnosť povrchu. Pre uchovanie hladkosti povrchu prevádzajte behom užívania jemné prebrúsenie povrchu (brúsny papier drsnosti 150 um). Pre uchovanie pôvodnej farby drevených častí je nevyhnutné drevo pravidelne ošetrovať teakovým olejom, ktorý je určený pre ošetrovanie dreveného záhradného nábytku a mobiliára. Z mnohých ponúkaných druhov teakových olejov odporúčame značku Pullex, ktorá je overená našou skúšobňou a je bežne dostupná. Počet opakovaných náterov teakovým olejom závisí na umiestnení a intenzite spôsobu používania mobiliára. Obecné platí, že náter teakovým olejom je treba aplikovať vo chvíli, keď povrch dreva zmatnie a dažďová voda prestane zostávať na povrchu vo forme kvapiek a začne sa vpijať do dreva. Prvý náter odporúčame naniesť najneskôr do konca tretieho mesiaca používania výrobku.

### Návod na ošetrovanie výrobku:

Pre zachovanie estetických a užitkových vlastností výrobku je nevyhnutne nutné riadiť sa pri jeho ošetrovaní nasledujúcimi základnými pokynmi. Zabráňte tak predčasnemu znehodnoteniu výrobku.

- je zakázané používať na čistenie drevených a kovových častí chemické rozpúšťadlá (trichlóretylén, acetón, benzín ai.)

Ak si s výberom čističích prostriedkov nebudete vedieť poradiť, obráťte sa s týmito základnými pokynmi, na kompetentného pracovníka drogérie.

Upozorňujeme, že ak nebudú dodržiavané pokyny obsiahnuté v tomto návode, neručí výrobca za poškodenie vzniknuté neodborným zachádzaním s výrobkom.

### Skladovanie

Ak mobiliár dlhšiu dobu nepoužívate (napr. v zimnom období), očistite ho, nechajte dôkladne vyschnúť, uložte v krytých nevykurovaných priestoroch a prikryte plachtou.

### Všeobecne: Tropické drevo DABEMA – Piptadeniastrum africanum

Farba jadra dreva sa mení v závislosti na mieste výskytu a na príslušnom druhu. Farba dreva je svetlo až zlatavo hnedá, občas s pruhom značiacim vek stromu. Železné kovy v spojení s vlhkosťou majú za následok čierne zafarbenie jadra dreva, preto sa pri použití v exteriéri uprednostňujú upevňovacie prostriedky z ušľachtilej ocele. Na vonkajších plochách bez povrchovej úpravy sa v dôsledku poveternostných vplyvov tvoria trhliny. Dabema patrí medzi najpoužívanejšie dovážané africké dreveniny. Jedná sa o takmer „bezúdržbové“ drevo vysoko odolné voči hnilobe, hubám, plesniam a termitom. Ďalšou veľkou výhodou Dabemy je odolnosť voči vandalizmu (hustota dreva 700 kg/m<sup>3</sup> sťažuje vypy a záseky).

Prírodnou vlastnosťou všetkých tropických drevín, i Dabemy je postupné šednutie, otváranie a zatváranie pórov vplyvom okolitého prostredia. Postupná oxidácia povrchu spôsobuje zvýšenie pocitu drsnosti povrchovej vrstvy. Otváranie pórov sa prejavuje predovšetkým na čelných plochách dreva ako prasklinky alebo na ploche, ako dlhé vlasové trhliny. U uvedeného sa jedná o opakovateľný jav, závislý na okolitom prostredí (teplota, vlhkosť vzduchu), čo však nijako neznižuje kvalitu dreva a nebráni jeho užívaniu.

### Balenie, doprava, manipulácia a skladovanie

Každý výrobok firmy mm cité pred expedíciou zo závodu pre jeho ochranu behom prepravy balíme do kartónu, vlnitej alebo hladkej lepenky (PAP 20, 21), penovej, bublinkovej (LDPE 4) alebo zmršťovacej fólie (LLDPE 4). Takto zabalené výrobky podľa objednávky



dávame na palety (FOR 50), skladáme do krabíc (C/PAP 80), drevených bední alebo kostier (FOR 50, FE 40). Toto zaručuje, že výrobok je dopravený k zákazníkovi v neporušenom stave a je pre inštaláciu čistý a nepoškodený.

Všetky balenia sú doplnené potrebnými inštrukčnými symbolmi podľa ČSN EN ISO 780 pre manipuláciu, dopravu a skladovanie výrobku. Balenie odporúčame pri skladovaní vždy sňať ( hlavne vybalit' výrobok so zmršťovaciou fóliou). Zabráňte tým kondenzácii vzdušnej vlhkosti na obale aj pod ním. Pri ponechaní výrobku v obale môže dôjsť k nerovnomernej oxidácii častí z hliníkových zliatin, čo má za následok nepravidelné škvrny na povrchu odliatku alebo tvorbe tmavých škvŕn na dreve. mmcité neodporúča skladovanie vo voľnom priestranstve a vo vysoko vlhkom prostredí. Čím menší je výkyv teplôt a menšia vlhkosť v sklade, tým dlhšie je možné nezabalený výrobok skladovať. Súčasťou balenia je technický list výrobku.

Balenie prepravujte len v krytých dopravných prostriedkoch a pri skladovaní uložte tak, aby boli chránené pred poveternostnými vplyvmi. Pri doprave na vozidle balenie alebo jeho časť zaistíte priviazaním proti pádu a proti posunu. Balenie nevystavujte nadmernému namáhaniu, ktorým by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku.

Pre bezpečné zloženie balenia alebo jeho časti použite odpovedajúce mechanizmy:

- Ručné zloženie
- Vysokozdvížny vozík alebo žeriav odpovedajúcej nosnosti pre diely do 6m
- Vysokozdvížny vozík (bočný) s prídavnými vidlami alebo žeriav so závesným roznášacím vahadlom pre diely dlhšie 6m (používajte textilné pásy, v žiadnom prípade nesmiete použiť oceľové laná alebo reťaze!)

Príjemca dodávky je povinný zaistiť jej riadnu vykládku. Na vykládke sa podieľa aj prepravca, ktorý kontroluje správny spôsob manipulácie a o spôsobe vykládky urobí záznam do expedičného listu.

Pri prevzatí dodávky sa ubezpečte, že behom dopravy nedošlo k poškodeniu balenia. Pri zistení akéhokoľvek poškodenia tento stav zaznamenajte do expedičného listu alebo sa hneď spojte s dopravcom.

Pri vybalení výrobok skontrolujte, či nie je fyzicky alebo inak poškodený. Skontrolujte označenie na dodávacom liste, či odpovedá objednaným požiadavkám.

Pre likvidáciu obalového materiálu odporúčame recyklačné firmy.

Skladovanie balenia (krátkodobé a dlhodobé) zaistíte v súlade s inštrukčnými symbolmi podľa ČSN EN ISO 780 pre manipuláciu, dopravu a skladovanie výrobku. Balenia sú vyhotovené ako ochrana (proti mechanickému poškodeniu behom prepravy). Balenie pri skladovaní chráňte pred zhromažďovaním vody, nadmerným zaťažovaním a proti poveternostným vplyvom ( hlavne priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia, dažďa a prachu). Balenie nevystavujte nadmernému namáhaniu, ktorým by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku.

V dôsledku nesprávneho skladovania hrozí nebezpečenstvo korózie (oxidácie) kovových častí a hniloby častí drevených! Predchádzanie týmto nežiaducim vplyvom :

- skladujte v dobre vetranej a suchej miestnosti
- chráňte proti podlahovej vlhkosti uskladnením v regáli alebo na drevenej palete
- mobiliár skladujte vybalený
- zaistíte ochranu proti prachu a iným nečistotám zakrytím povrchu
- skladujte pri teplotách od -20oC do +50oC pri max. 70% relatívnej vlhkosti vzduchu

Skladovanie balenia na otvorených a nekrytých priestranstvách, vrátane skladovania vo vysoko vlhkom prostredí je nepripustné. Čím menší je výkyv teplôt a menšia vlhkosť v sklade, tým dlhšie je možné nezabalený výrobok skladovať.

V prípade nepriaznivého počasia či absencie suchého krytého priestoru na mieste inštalácie odporúčame výrobky vybalit' a zakryť čistou plachtou za súčasnej možnosti dostatočného prevetrávania.

Pred ďalšou expedíciou výrobkov, ktoré ste uskladnili podľa predchádzajúcich pokynom, výrobky skontrolujte, opäť vhodným doporučeným spôsobom zabalte tak, aby bol výrobok chránený proti mechanickému poškodeniu a balenie doplňte potrebnými inštrukčnými symbolmi podľa ČSN EN ISO 780 pre manipuláciu a skladovanie výrobku.